



COREX

Dübelleri

Ürün Tanıtım Föyü

GENEL BİLGİLER

- **Dübel-vida**, alçı levha sistemlerinin yapımında galvanizli profilleri döşeme, tavan ve duvara sabitlemede kullanılan plastik dübel ile pul başlı vida setidir.
- **Çelik dübel**, asma tavan sistemlerinin yapımında kullanılan yüksek dayanımlı dübeldir.
- **Akıllı ve Yivli dübel**, alçı levha bölme ve giydirme duvar uygulamaları üzerine tablo, raf, dolap, radyatör vb. nesnelerin sabitlenmesinde kullanılan özel dübellerdir.
- Yaylı dübel, alçı levha asma tavan uygulamaları üzerine avize vb. nesnelerin sabitlenmesinde kullanılan özel bir dübeldir.

KULLANIMI

- **Dübel-vida**, alçı levha bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan yapımında,
- **Çelik dübel**, alçı levha asma tavan yapımında,
- **Akıllı dübel, Yivli dübel ve Yaylı dübel**, gerek alçı levha sistem uygulamaları sürerken gerekse uygulama tamamlanıp ortam kullanıma açıldıktan sonra tablo, raf, radyatör vb. nesnelerin sabitlenmesinde kullanılır.
- **Akıllı dübel 37** tek kat, **Akıllı dübel 65** ise çift kat uygulamalarda kullanılmaktadır.

ÖZELLİKLER

- **Dübel-vida**, 8 mm plastik dübel ve 45 mm pul başlı vidadan oluşmaktadır.
- **Çelik dübel**, 6x45 vida, kovan, L-demir ve somundan oluşur.

UYGULAMA

- **Dübel-vida**, galvanizli profilleri döşemelere, tavanlara, duvarlara sabitlemede kullanılır.
- **Çelik dübel**, mevcut döşemeye sabitlenerek uygulanır.

COREX

Dübelleri



Akıllı dübel (12,5 mm alçı levhada)		
	Önerilen yük	Kopma yükü
Çekme (Tavan)	12 kg	60 kg
Kesme (Duvar)	28 kg	140 kg
UYGULAMA		

Akıllı dübel 37	
	Önerilen yük
Alçı Levha (9,5 mm)	15 kg
Alçı Levha (12,5 mm)	20 kg
UYGULAMA	

Akıllı dübel 65	
	Önerilen yük
Alçı Levha (2x12,5 mm)	30 kg
UYGULAMA	

Yivli dübel (12,5 mm alçı levhada)		
	Önerilen yük	Kopma yükü
Çekme (Tavan)	6,5 kg	40 kg
Kesme (Duvar)	18 kg	90 kg
UYGULAMA		

Yaylı dübel (12,5 mm alçı levhada)		
	Önerilen yük	Kopma yükü
Çekme (Tavan)	8 kg	40 kg
Kesme (Duvar)	8 kg	40 kg
UYGULAMA		

TEKNİK ÖZELLİKLER

	Dübel-Vida		Çelik Dübel	Akıllı Dübel	Akıllı Dübel 37	Akıllı Dübel 65	Yivli Dübel	Yaylı Dübel
Vida Boyu	-	45 mm	45 mm	-	37 mm	65 mm	-	-
Birim Ağırlık (gr/adet)	1	5,7	21	17	36	56	10	32
Çap	8mm	4.8 mm	6 mm	-	-	-	-	-
Kafa çapı	-	11 mm	M6	-	-	-	-	-
Kaplama tipi	Turuncu	Janjan	Janjan	Çinko	Çinko	Çinko	Çinko	Çinko (Sarı Passive)

AMBALAJ

	Dübel-Vida	Çelik Dübel	Akıllı Dübel	Akıllı Dübel 37	Akıllı Dübel 65	Yivli Dübel	Yaylı Dübel
Ambalaj ağırlığı (kg/kutu)	6,7	2,1	1,7	1,8	2,8	1	0,8
Kutudaki dübel sayısı	100 takım/kutu	100 adet / kutu	100 adet / kutu	50 adet / kutu	50 adet / kutu	100 adet / kutu	25 adet / kutu

01/2018_Rev: 06