

# PERFORMANS BEYANI BOARDEX

Sayfa: 1/1  
Numara: DOP-AL-013



|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ürün tipi kimlik kodu:                                                                                     | BoardeX (12,5mm-15mm) Tip : GM-FH1R                                                                                                                                                                                     |
| 2. Kullanım alan(ları):                                                                                       | Dış cephe Kuru Duvar sistemleri, saçak altı, bölme duvarı, giydirme duvarı, asma tavan. Yüksek sıcaklığa karşı çekirdek kohezyonu iyileştirilmiş, su emme oranı azaltılmış, dayanımı artırılmış cam elyaf şilteli levha |
| 3. Üretici:                                                                                                   | Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Kırşehir Bala Karayolu, 35. Km.Oğulbey Köyü Cıvarı, 06830 Gölbaşı, Ankara, TÜRKİYE                                                                                                 |
| 4. Yetkili Temsilci:                                                                                          | N/A                                                                                                                                                                                                                     |
| 5. Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri: | Sistem 3 ve Sistem 4                                                                                                                                                                                                    |
| 6. İlgili Standart:                                                                                           | TS EN 15283-1:2008+A1:2009, Liflerle güçlendirilmiş alçı levhalar - Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri - Bölüm 1: Keçe tipi liflerle güçlendirilmiş alçı levhalar.                                                  |
| Onaylayan Kuruluş/lar                                                                                         | NB 1783 - TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ (TSE) tarafından ürün tipinin yangına tepkisi için testler gerçekleştirildi ve sınıflandırma yayınlandı.                                                                          |

## 7. Beyan Edilen Performans:

| Temel Karakteristikler                       | Performans                        | Uyumlaştırılmış Teknik Standart |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Yangına Tepki (EN 13501 -1 point 5.1.1'göre) | A1                                | EN 15283-1:2008+A1:2009         |
| Kesme Dayanımı                               | 1000 N                            |                                 |
| Toplam Su Emme (ağırlıkça)                   | ≤ %5 (Tip H1)                     |                                 |
| Isıl İletkenlik                              | ≤ 0,25 W / m.K                    |                                 |
| Su Buhar Geçiş Direnç Katsayısı              | 10                                |                                 |
| Eğilmede Kırılma(Kağıt Liflerine Dik)        | ≥725 N (12.5mm)<br>≥870 N (15 mm) |                                 |
| Eğilmede Kırılma(Kağıt Liflerine Paralel)    | ≥300 N (12.5mm)<br>≥360 N (15 mm) |                                 |
| Hava ile Yayılan Sesin Yalıtımı              | Bakınız Dalsan Teknik Yayınları   |                                 |
| Çarpma Direnci                               |                                   |                                 |
| Gürültü Emme                                 |                                   |                                 |

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans/performanslarla uyumludur. Bu performans beyanı, (EU) N° 305/2011 sayılı Yönetmelik Yönetmeliği uyarınca, yalnızca yukarıda belirtilen üreticinin sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

İmalatçı adına imzalayan  
ANKARA / Temmuz 2025

Fatih ULUTAŞ  
İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü