

PERFORMANS BEYANI

BoardeX roof

Sayfa: 1/1
Numara: DOP-AL-014



1. Ürün tipi kimlik kodu:

Alçı Levha /BOARDEX Roof Type:GM-FHIR

2. Kullanım alan(ları):

BoardeX Roof arka yüzeyi, özel beyaz fileli şilte ile entegre çatı levhasıdır. Kil veya beton kiremit ve shingle gibi çatı malzemelerinin altında OSB veya tahta yerine kullanılır. Hafif çelikten mamul yapılarda duvar kaplama elemanı olarak kullanıldığında taşıyıcı sistem metal elemanlarının kalınlıklarını azaltarak ekonomik çözümler sağlar.

3. Üretici:

GEBZE Güzeller Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi No: 4, 41400 Gebze KOCAELİ TÜRKİYE

4. Yetkili Temsilci:

-

5. Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:

Sistem 3 ve Sistem 4

6. İlgili Standart:

Liflerle güçlendirilmiş alçı levhalar - Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri - Bölüm 1: Keçe tipi liflerle güçlendirilmiş alçı levhalar

Onaylayan Kuruluş/lar

NB 1783 - TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ (TSE) tarafından ürün tipinin yangına tepkisi için testler gerçekleştirildi ve sınıflandırma yayımlandı

7. Beyan Edilen Performans:

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Yangına Tepki (EN 13501 -1'e göre)	A1	EN 15283-1:2008+A1:2009
Kesme Dayanımı	1000 N	
Su Emme	ağırlıkça ≤ 5% (Type H1)	
Isıl İletkenlik	0,25 W / m.K	
Hava ile Yayılan Sesin Yalıtımı	See Dalsan plaster literature	
Çarpma Direnci		
Gürültü Emme		
Su Buharı Geçişine Direnç Katsayısı (μ)	10	

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans/performanslarla uyumludur. Bu performans beyanı, (EU) N° 305/2011 sayılı Yönetmelik Yönetmeliği uyarınca, yalnızca yukarıda belirtilen üreticinin sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

İmalatçı adına imzalayan
ANKARA / Temmuz 2025

Fatih ULUTAŞ
İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü