

PERFORMANS BEYANI BORDO COREX

Sayfa: 1/1
Numara: DOP-AL-008



1. Ürün tipi kimlik kodu:	Bordo Corex(12,5mm,15mm,18mm) (Su Emme Oranı Azaltılmış Yangın Dayanımı Artırılmış Alçı Levha Tip FH2/ Tip: FH1
2. Kullanım alan(ları):	İç mekan alçı levha sistemleri, bölme duvar, giydirme duvar, asma tavan. Yüksek sıcaklığa karşı çekirdek kohezyonu iyileştirilmiş, su emme oranı azaltılmış, alçı levha
3. Üretici:	Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Güzeller Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi No:4 Gebze/ KOCAELİ
4. Yetkili Temsilci:	N/A
5. Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:	Sistem 4
6. İlgili Standart:	EN 520:2004+A1:2009 Alçı levhalar - Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri
Onaylayan Kuruluş/lar	Firma Beyanı

7. Beyan Edilen Performans:

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlandırılmış Teknik Şartname
Yangına Tepki (EN 13501 -1 point 5.1.1)	A2-S1, d0	EN 520:2004+A1:2009
Kesme Dayanımı	NPD	
Su Emme	ağırlıkça ≤ 10%	
Isıl İletkenlik	0,25 W / m.K	
Su Buhar Geçiş Direnç Katsayısı	10	
Eğilmede Kırılma(Kağıt Liflerine Dik)	≥550 N (12.5 mm) ≥650 N (15 mm)	
Eğilmede Kırılma(Kağıt Liflerine Paralel)	≥210 N (12.5 mm) ≥250 N (15 mm)	
Hava ile Yayılan Sesin Yalıtımı	Bkz. Dalsan Alçı Tenik Literatürü	
Çarpma Direnci		
Gürültü Emme		

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans/performanslarla uyumludur. Bu performans beyanı, (EU) N° 305/2011 sayılı Yönetmelik Yönetmeliği uyarınca, yalnızca yukarıda belirtilen üreticinin sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

İmalatçı adına imzalayan
ANKARA / Temmuz 2025

Fatih ULUTAŞ
İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü