

# PERFORMANS BEYANI GLASROC X

Sayfa: 1/1  
Numara: BL 009



1. Ürün tipi kimlik kodu:	GLASROC X (12,5mm-15mm) Tip : GM-FH1
2. Kullanım alan(ları):	Dış cephe kuru duvar sistemleri, saçak altları, bölme duvar, giydirme duvar, asma tavan uygulamalarında
3. Üretici:	Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ankara Bala Tesisi, Tolköy Mahallesi Tolköyü Serpmeleri, 33/A Bala Ankara - Türkiye
4. Yetkili Temsilci:	N/A
5. Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:	Sistem 3 ve Sistem 4
6. İlgili Standart:	TS EN 15283-1:2008+A1:2009 liflerle güçlendirilmiş alçı levhalar tarifler, gerekler ve deney yöntemleri - Bölüm 1: Keçe tipi liflerle güçlendirilmiş alçı levhalar
Onaylayan Kuruluş/lar	NB 1783 - TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ (TSE) tarafından ürün tipinin yangına tepkisi için testler gerçekleştirdi ve sınıflandırma yayınladı. (R.No:492924)

## 7. Beyan Edilen Performans:

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Standart
Yangına Tepki(Bkz. TS EN 13501-1)	A1	EN 15283-1:2008+A1:2009
Kesme Dayanımı	800±80 N	
Su Buharı Geçişine Direnç Katsayısı	10	
Isıl İletkenlik	≤ 0,25 W / m.K	
Toplam Su Emme (Ağırlıkça)	≤%5 (Tip H1)	
Hava ile Yayılan Sesin Yalıtımı	Bakınız Dalsan Teknik Yayınları	
Çarpma Direnci		
Ses Yutma		

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans/performanslarla uyumludur. Bu performans beyanı, (EU) N° 305/2011 sayılı Yönetmelik Yönetmeliği uyarınca, yalnızca yukarıda belirtilen üreticinin sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

İmalatçı adına imzalayan  
ANKARA / Temmuz 2025

Fatih ULUTAŞ  
İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü