

# PERFORMANS BEYANI GLASROC X

Sayfa: 1/1  
Numara: DOP-AL-015



|                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ürün tipi kimlik kodu:                                                                                     | GLASROC X (12,5mm-15mm) Tip : GM-FH1                                                                                                                               |
| 2. Kullanım alan(ları):                                                                                       | Dış cephe kuru duvar sistemleri, saçak altları, bölme duvar, giydirme duvar, asma tavan uygulamalarında                                                            |
| 3. Üretici:                                                                                                   | Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ankara Bala Tesisi, Tolköy Mahallesi Tolköyü Serpmeleri, 33/A Bala Ankara - Türkiye                                             |
| 4. Yetkili Temsilci:                                                                                          | N/A                                                                                                                                                                |
| 5. Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri: | Sistem 3 ve Sistem 4                                                                                                                                               |
| 6. İlgili Standart:                                                                                           | TS EN 15283-1:2008+A1:2009 liflerle güçlendirilmiş alçı levhalar tarifler, gerekler ve deney yöntemleri - Bölüm 1: Keçe tipi liflerle güçlendirilmiş alçı levhalar |
| Onaylayan Kuruluş/lar                                                                                         | NB 1783 - TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ (TSE) tarafından ürün tipinin yangına tepkisi için testler gerçekleştirdi ve sınıflandırma yayınladı. (R.No:492924)          |

## 7. Beyan Edilen Performans:

| Temel Karakteristikler              | Performans                      | Uyumlaştırılmış Teknik Standart |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Yangına Tepki(Bkz. TS EN 13501-1)   | A1                              | EN 15283-1:2008+A1:2009         |
| Kesme Dayanımı                      | 800±80 N                        |                                 |
| Su Buharı Geçişine Direnç Katsayısı | 10                              |                                 |
| Isıl İletkenlik                     | ≤ 0,25 W / m.K                  |                                 |
| Toplam Su Emme (Ağırlıkça)          | ≤%5 (Tip H1)                    |                                 |
| Hava ile Yayılan Sesin Yalıtımı     | Bakınız Dalsan Teknik Yayınları |                                 |
| Çarpma Direnci                      |                                 |                                 |
| Ses Yutma                           |                                 |                                 |

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans/performanslarla uyumludur. Bu performans beyanı, (EU) N° 305/2011 sayılı Yönetmelik Yönetmeliği uyarınca, yalnızca yukarıda belirtilen üreticinin sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

İmalatçı adına imzalayan  
ANKARA / Temmuz 2025

Fatih ULUTAŞ  
İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü