

PERFORMANS BEYANI GRİO MEGA PERFORMANSLI SERAMİK YAPIŞTIRICI

Sayfa: 1/1
Numara: DOP-GR-010



1. Ürün tipi kimlik kodu:	Grio Mega Performanslı Seramik Yapıştırıcı Sınıfı: C2 TE S1
2. Kullanım alan(ları):	GRİO Mega Performanslı Seramik Yapıştırıcısı, C2 TE S1 sınıfında; Elastik, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış ve ilave özelliklerle geliştirilmiş, polimer katkılı seramik yapıştırma harcıdır. GRİO Mega Performanslı Seramik Yapıştırıcı duvar ve döşemeler üzerinde kaplama malzemelerinin yapışması amacıyla kullanılan çimento esaslı seramik yapıştırıcısıdır.
3. Üretici:	Selvilitepe OSB Mahallesi, OSB Ticaret Ve Sanayi Odası Bulvarı No: 16, 45400, Turgutlu, Manisa
4. Yetkili Temsilci:	N/A
5. Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:	Sistem 3
6. İlgili Standart:	TS EN 12004-1:2017/24.04.2017 Yapıştırıcılar-Karo Yapıştırıcıları-Özellikler, Uygunluk Değerlendirilmesi, Sınıflandırma ve Gösteriş Onaylanmış Kuruluş/lar
Onaylayan Kuruluş/lar	NB 1783 - TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ (TSE) tarafından ürün tipinin yangına tepkisi için testler gerçekleştirdi ve sınıflandırma yayınladı

7. Beyan Edilen Performans:

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Yangına Tepki	A2	TS EN 12004-1:2017
Başlangıç Çekme Yapışma Kuvveti	$\geq 1,0$ N/mm ²	
Suya Daldırdıktan Sonra Çekme Yapışma Kuvveti	$\geq 1,0$ N/mm ²	
Isıyla Yaşlandırdıktan Sonra Çekme Yapışma Kuvveti	$\geq 1,0$ N/mm ²	
Açık Bekletme Süresi (Min. 20dk) Çekme Yapışma Kuvveti	$\geq 0,5$ N/mm ²	
Donma - Çözünme Çevrimlerinden Sonra Çekme Yapışma Kuvveti	$\geq 1,0$ N/mm ²	

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans/performanslarla uyumludur. Bu performans beyanı, (EU) N° 305/2011 sayılı Yönetmelik Yönetmeliği uyarınca, yalnızca yukarıda belirtilen üreticinin sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

İmalatçı adına imzalayan
ANKARA / Temmuz 2025

Fatih ULUTAŞ
İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü