

PERFORMANS BEYANI GRİO PERFORMANSLI SERAMİK YAPIŞTIRICI

Sayfa: 1/1
Numara: TÇ 12



1. Ürün tipi kimlik kodu:	Grio Performanslı Seramik Yapıştırıcı Sınıfı:C2 TE
2. Kullanım alan(ları):	Grio Performanslı Seramik Yapıştırıcı duvar ve döşemeler üzerine kaplama malzemelerinin yapışması amacıyla kullanılan çimento esaslı seramik yapıştırma harcıdır. GRİO Performanslı Seramik Yapıştırıcısı Seramik, porselen seramik ve granit seramik vb. kaplama malzemelerinin iç ve dış mekanlarda yatay ve düşeyde, beton, sıva, sap gibi yüzeyler üzerine uygulanmasında kullanılır.
3. Üretici:	Selvilitepe OSB Mahallesi, OSB Ticaret Ve Sanayi Odası Bulvarı No: 16, 45400, Turgutlu, Manisa
4. Yetkili Temsilci:	N/A
5. Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:	Sistem 3
6. İlgili Standart:	TS EN 12004-1:2017/24.04.2017 Yapıştırıcılar-Karo Yapıştırıcıları-Özellikler, Uygunluk Değerlendirilmesi, Sınıflandırma ve Gösteriş Onaylanmış Kuruluş/lar
Onaylayan Kuruluş/lar	NB 1783 - TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ (TSE) tarafından ürün tipinin yangına tepkisi için testler gerçekleştirdi ve sınıflandırma yayınladı

7. Beyan Edilen Performans:

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Yangına Tepki	A1	TS EN 12004-1:2017
Başlangıç Çekme Yapışma Kuvveti	$\geq 1,0$ N/mm ²	
Suya Daldırdıktan Sonra Çekme Yapışma Kuvveti	$\geq 1,0$ N/mm ²	
Isıyla Yaşlandırdıktan Sonra Çekme Yapışma Kuvveti	$\geq 1,0$ N/mm ²	
Açık Bekletme Süresi (Min. 20dk) Çekme Yapışma Kuvveti	$\geq 0,5$ N/mm ²	
Donma - Çözünme Çevrimlerinden Sonra Çekme Yapışma Kuvveti	$\geq 1,0$ N/mm ²	

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans/performanslarla uyumludur. Bu performans beyanı, (EU) N° 305/2011 sayılı Yönetmelik Yönetmeliği uyarınca, yalnızca yukarıda belirtilen üreticinin sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

İmalatçı adına imzalayan
ANKARA / Temmuz 2025

Fatih ULUTAŞ
İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü