

PERFORMANS BEYANI GRİO SATEN PERDAH MACUN

Sayfa: 1/1
Numara: DOP-GR-007



1. Ürün tipi kimlik kodu:	GRİO SATEN PERDAH MACUN Sınıfı: (R1)
2. Kullanım alan(ları):	GRİO Saten, binaların iç ve dış cephelerinde elle uygulanan, yüksek yapışma özelliğine sahip, boya altı son kat çimento esaslı perdah macunudur. Siva yüzeylerinin pürüzsüz hale getirilmesinde, yüzeylerdeki gözenek, çukur veya kılcal çatlaklarının onarımında kullanılır.
3. Üretici:	Selvilitepe OSB Mahallesi, OSB Ticaret Ve Sanayi Odası Bulvarı No: 16, 45400, Turgutlu, Manisa
4. Yetkili Temsilci:	N/A
5. Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:	Sistem 4
6. İlgili Standart:	TS EN 1504-3:2006-20.04.2006 Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler
Onaylayan Kuruluş/lar	Firma Beyanı
7. Beyan Edilen Performans:	

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlandırılmış Teknik Şartname
Yangına Tepki	A1	TS EN 1504-3:2006
Basınç Dayanımı	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$	
Yapışma Suretiyle Oluşmuş Bağ Dayanımı	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$	
Klorür İçeriği	$\leq \%0,05$	

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans/performanslarla uyumludur. Bu performans beyanı, (EU) N° 305/2011 sayılı Yönetmelik Yönetmeliği uyarınca, yalnızca yukarıda belirtilen üreticinin sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

İmalatçı adına imzalayan
ANKARA / Temmuz 2025

Fatih ULUTAŞ
İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü