

PERFORMANS BEYANI GRİO SİLİKONLU ESNEK DERZ DOLGU

Sayfa: 1/1
Numara: DOP-GR-015



1. Ürün tipi kimlik kodu:	Grio Silikonlu Esnek Derz Dolgu Sınıf:CG2 WA
2. Kullanım alan(ları):	GRİO Silikonlu Esnek Derz Dolgu; iç mekan ve dış mekanlarda fayans ve benzeri kaplama malzemelerinin 6 mm genişliği kadar olan derz uygulamalarında kullanılan çimento esaslı dolgu malzemesidir. Yüksek performanslı yatayda ve düşeyde kullanılan, polimer katkılı, CG2 WA sınıfı üründür.
3. Üretici:	Selvilitepe OSB Mahallesi, OSB Ticaret Ve Sanayi Odası Bulvarı No: 16, 45400, Turgutlu, Manisa
4. Yetkili Temsilci:	N/A
5. Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:	Sistem 4
6. İlgili Standart:	TS EN 13888-1:2022 30.09.2022 Seramik karolarda kullanılan şerbetler (grout) - Bölüm 1: Gerekler, sınıflandırma, kısa gösteriliş, işaretleme ve etiketleme
Onaylayan Kuruluş/lar	Firma Beyanı

7. Beyan Edilen Performans:

Temel Karakteristikler	Performance / Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Yangına Tepki	A1	13888-1:2022
Kuru Depolamadan Sonra Eğilme Dayanımı	$\geq 2,5$ N/mm ²	
Donma-Çözünme Çevriminden Sonra Eğilme Dayanımı	$\geq 2,5$ N/mm ²	
Kuru Depolamadan Sonra Basınç Dayanımı	≥ 15 N/mm ²	
Donma-Çözünme Çevriminden Sonra Basınç Dayanımı	≥ 15 N/mm ²	
Aşınma Direnci	≤ 1000 N/mm ³	
Büzülme	≤ 3 mm/m	
Su Emme, 30 dak. Sonra	≤ 2 g	
Su Emme, 240 dak. Sonra	≤ 5 g	

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans/performanslarla uyumludur. Bu performans beyanı, (EU) N° 305/2011 sayılı Yönetmelik Yönetmeliği uyarınca, yalnızca yukarıda belirtilen üreticinin sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

İmalatçı adına imzalayan
ANKARA / Temmuz 2025

Fatih ULUTAŞ
İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü