

PERFORMANS BEYANI PREMIUM COREX

Sayfa: 1/1
Numara: DOP-AL-012



1. Ürün tipi kimlik kodu:

Alçı Levha, Premium Corex (12,5mm,15mm)(Nem,Yangın, Yüzey Sertliği Artırılmış Alçı Levha Tip: DFH2IR)

2. Kullanım alan(ları):

Premium COREX, sahip olduğu yüksek yoğunluğu sayesinde, yüksek darbe dayanımı istenilen bölme duvar, asma tavan ve giydirme duvar imalatlarında kullanılan yüzey sertliği artırılmış alçı levhadır. Premium COREX'in içeriği su ve neme karşı dayanım için su itici katkıları; yangına karşı daha fazla dayanım için de özel elyaf katkıları ile güçlendirilmiştir. Premium COREX, standart alçı levhalara göre daha yüksek yangın dayanımı sağlar.

3. Üretici:

Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Güzeller Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi No:4 Gebze/ KOCAELİ

4. Yetkili Temsilci:

N/A

5. Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:

Sistem 4

6. İlgili Standart:

EN 520:2004+A1:2009 Alçı levhalar - Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri

Onaylayan Kuruluş/lar

Firma Beyanı

7. Beyan Edilen Performans:

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Standart
Yangına Tepki (EN 13501 -1 point 5.1.1'göre)	A2-S1, d0	EN 520:2004+A1:2009
Kesme Dayanımı	NPD	
Su Emme (ağırlıkça)	ağırlıkça ≤ 10%	
Isıl İletkenlik	0,25 W / m.K	
Su Buhar Geçiş Direnç Katsayısı	10	
Eğilmede Kırılma(Kağıt Liflerine Dik)	≥725 N (12.5mm) ≥870 N (15 mm)	
Eğilmede Kırılma(Kağıt Liflerine Paralel)	≥300 N (12.5mm) ≥360 N (15 mm)	
Hava ile Yayılan Sesin Yalıtımı	Bakınız Dalsan Teknik Yayınları	
Çarpma Direnci		
Gürültü Emme		

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans/performanslarla uyumludur. Bu performans beyanı, (EU) N° 305/2011 sayılı Yönetmelik Yönetmeliği uyarınca, yalnızca yukarıda belirtilen üreticinin sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

İmalatçı adına imzalayan
ANKARA / Temmuz 2025

Fatih ULUTAŞ
İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü