

PERFORMANS BEYANI BOARDEX

Sayfa: 1/1
Numara: AL 003



1. Ürün tipi kimlik kodu:	BoardeX (12,5mm-15mm) Tip : GM-FH1R
2. Kullanım alan(ları):	Dış cephe Kuru Duvar sistemleri, saçak altı, bölme duvarı, giydirme duvarı, asma tavan. Yüksek sıcaklığa karşı çekirdek kohezyonu iyileştirilmiş, su emme oranı azaltılmış, dayanımı artırılmış cam elyaf şilteli levha
3. Üretici:	Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Kırşehir Bala Karayolu, 35. Km.Oğulbey Köyü Civarı, 06830 Gölbaşı, Ankara, TÜRKİYE
4. Yetkili Temsilci:	N/A
5. Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:	Sistem 3 ve Sistem 4
6. İlgili Standart:	TS EN 15283-1:2008+A1:2009, Liflerle güçlendirilmiş alçı levhalar - Tarifler, gerekler ve deney yöntemleri - Bölüm 1: Keçe tipi liflerle güçlendirilmiş alçı levhalar.
Onaylayan Kuruluş/lar	NB 1783 - TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ (TSE) tarafından ürün tipinin yangına tepkisi için testler gerçekleştirdi ve sınıflandırma yayınladı.

7. Beyan Edilen Performans:

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Standart
Yangına Tepki (EN 13501 -1 point 5.1.1'göre)	A1	EN 15283-1:2008+A1:2009
Kesme Dayanımı	1000 N	
Toplam Su Emme (ağırlıkça)	≤ %5 (Tip H1)	
Isıl İletkenlik	≤ 0,25 W / m.K	
Hava ile Yayılan Sesin Yalıtımı	Bakınız Dalsan Teknik Yayınları	
Çarpma Direnci		
Gürültü Emme		
Su Buharı Geçişine Direnç Katsayısı	10	

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans/performanslarla uyumludur. Bu performans beyanı, (EU) N° 305/2011 sayılı Yönetmelik Yönetmeliği uyarınca, yalnızca yukarıda belirtilen üreticinin sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

İmalatçı adına imzalayan
ANKARA / Haziran 2025

Fatih ULUTAŞ
İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü