

PERFORMANS BEYANI GLASROC X

Sayfa: 1/1
Numara: BL 009



1. Ürün tipi kimlik kodu:

Alçı Levha-Glasroc X , GM-FH1- Yüksek sıcaklığa karşı çekirdek kohezyonu iyileştirilmiş, su emme oranı azaltılmış, cam elyaf silteli levha.

2. Kullanım alan(ları):

Dış cephe kuru duvar sistemleri, saçak altları, bölme duvar, giydirme duvar, asma tavan uygulamalarında

3. Üretici:

DALSAN ALÇI SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ankara Bala Tesisi, Tolköy Mahallesi Tolköyü Serpmeleri, 33/A Bala - Ankara - Türkiye

4. Yetkili Temsilci:

-

5. Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:

Sistem 3 and Sistem 4

6. İlgili Standart:

EN 15283-1+A1 liflerle güçlendirilmiş alçı levhalar tarifler, gerekler ve deney yöntemleri - bölüm 1: keçe tipi liflerle güçlendirilmiş alçı levhalar

Onaylayan Kuruluş/lar

CE Firma Beyanı

7. Beyan Edilen Performans:

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Yangına Tepki(Bkz. TS EN 13501-1)	A1	TS EN 15283-1+A1
Her Sabitleme Elemanına Düşen Kesme Dayanımı	800±80 N	
Su Buharı Geçişine Direnç Katsayısı	10	
Isıl İletkenlik	≤ 0,25 W / m.K	
Yüksek Sıcaklıkta Çekirdek Kohezyon Tayini	>15 dk,kırılma olmayacak	
Toplam Su Emme(kütlece)	≤5	
Yüzey Su Emme	≤180 g/m	
Hava ile Yayılan Sesin Yalıtımı	Bkz. Ürün Teknik Föyü	
Çarpma Direnci		
Ses Yutma		

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans/performanslarla uyumludur. Bu performans beyanı, 2020 Sayılı 1359 sayılı Yönetmelik Yönetmeliği uyarınca, yalnızca yukarıda belirtilen üreticinin sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

İmalatçı adına imzalayan
ANKARA / Ocak 2025

Fatih ULUTAŞ
İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü