



KARTEK

Kartonpiyer Alçısı

Ürün Tanıtım Föyü

GENEL BİLGİLER

- Kartonpiyer, göbek, niş-söve, aplik ve heykel gibi dekoratif malzemelerin yapımında kullanılan yapı alçısıdır.
- **KARTEK**, gerek kartonpiyer dökümünde, gerekse kartonpiyer yapıştırmasında kullanılır.
- Kolay karıştırılır.
- Nefes alan bir malzeme olduğundan nem oranını dengeleyerek sağlıklı bir ortam oluşturur.
- Yüksek dayanım ve yüzey sertliğine sahiptir.
- İnce taneli olmasından dolayı pürüzsüz bir döküm yüzeyi oluşturur.

UYGULAMA

- Temiz bir kaba su konulur. **KARTEK**, su yüzeyini örtecek şekilde sepelenir. Birkaç dakika beklenir, daha sonra harç uygulama için homojen kıvama gelinceye kadar karıştırılır. Karıştırma sonrası harç kalıplara dökülmeye hazırdır. Harç yaklaşık 30 dakikada donar.
- **KARTEK**'ten yapılan kartonpiyerlerin montaj öncesi tamamen kuruması beklenmelidir.

ÖNERİLER

- **KARTEK**'i, **SATENTEK**'ten başka hiçbir ürün veya malzeme ile karıştırmayınız.
- Düşük devirli mekanik karıştırıcı kullanınız.
- Harcınıza karışımdan sonra su veya alçı eklemeyiniz.
- Uygulama yapılan ortamların sıcaklığı en az +5°C olmalıdır..
- Kuru ve sıcak yüzeyler uygulama öncesi ıslatılmalıdır.

SAKLAMA KOŞULLARI

- **KARTEK** üst üste en fazla 20 torba istiflenmelidir.
- **KARTEK**'in kuru, nemsiz ve kapalı bir ortamda, palet üzerinde depolanması koşulu ile 6 ay içerisinde tüketilmesi önerilir.
- Kötü depolama koşulları ya da kullanım süresinin aşılması **KARTEK**'in niteliklerini bozar.

KARTEK

Kartonpiyer Alçısı



STANDART

Sahip olduğu standart	TS EN 13279-1
Tipi	C1 Lifle Güçlendirilmiş Alçı Elemanları İçin Yapı Alçısı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Su / Alçı oranı	Döküm 7 - 7,5 lt suya 10 kg KARTEK Yapıştırma 6 - 6,5 lt suya 10 kg KARTEK
Priz başlangıç süresi	> 8 dakika
Donma süresi	30 dakika
Basınç dayanımı (en az)	100 kgf/cm ² (4x4 blok)
Eğilmede çekme dayanımı (en az)	45 kgf/cm ² (4x4x16 blok)
200 mikron elekten geçen (en az)	%99,5
100 mikron elekten geçen (en az)	%95
Gevşek birim hacim ağırlığı (toz)	750 - 800 kg / m ³
Kuru birim hacim ağırlığı	1050 - 1100 kg / m ³
Yangına tepki	A1

AMBALAJ

Tipi	Polipropilen torba
Net ağırlık	30 kg ±%2
Palettteki Torba Sayısı	50
Palet Ölçüsü	90x110x130 cm