



# COREX

## Vidaları

### Ürün Tanıtım Föyü

#### GENEL BİLGİLER

- **Borazan ve matkap uçlu vidalar**, bölme duvar, giydirme duvar ve asma tavan sistemlerinin yapımında, alçı levhaları galvanizli profillere sabitlemede kullanılan vidalardır.
- **Borazan ve matkap uçlu vidalar**, karbon çeliğinden yapılmış olup siyah fosfatla kaplıdır.
- **Agraf vidası**, alçı levha giydirme duvar ve asma tavan sistemlerinin yapımında, COREX agrafaları tavan C-profillerine sabitlemek için kullanılan vidalardır.
- **Agraf vidası**, aynı zamanda tüm alçı levha uygulamalarında profillerin, profil veya aksesuarlara sabitlenmesi amacıyla kullanılır.

#### KULLANIMI

##### **Borazan ve matkap uçlu vidalar,**

- Alçı levhaların galvanizli profillerin her iki yüzüne vidalanmasıyla bölme duvar,
- Alçı levhaların galvanizli profillerin tek yüzüne vidalanmasıyla giydirme duvar ve asma tavan,

##### **Agraf vidası,**

- Agrafaların tavan C-profillerine (TC) vidalanmasıyla, giydirme duvar ve asma tavan, yapımında kullanılır.

#### ÖZELLİKLER

##### • **Borazan ve matkap uçlu vidalar,**

- Galvanizli çelik sac profillerde deliğini ve vida dişini kendi açar.
- **Borazan vida**, yıldız başlı, borazan görüntüsünde, sivri uçludur.
- Matkap uçlu vida, yıldız başlı, matkap uçludur.
- Elektrikli tornavida ile uygulandığında alçı levhayı profile 1-2 saniye içinde sabitler.
- Yüksek dayanıma sahiptir. Firesi ihmal edilebilir düzeydedir.
- **Premium COREX** vidası, **Premium COREX**'in galvanizli profillere vidalanmasında kullanılır.
- Çektirme vidası, iki **COREX**'in birbirine sabitlenmesinde kullanılır.

##### **Agraf vidası,**

- Bir metal-metal vidası olduğundan sabitlendiği noktada gevşeme ve boşluk yapmaz.

#### UYGULAMA

- **Borazan vida**, 0,50-0,70 mm kalınlıklardaki galvanizli profilleri sabitlemede kullanılır.
- Matkap uçlu vida, 0,70-2,00 mm kalınlıklardaki galvanizli profillerin sabitlenmesinde kullanılır.
- Ülkemizde yaygın olarak yapılan, ancak tarafımızdan önerilmeyen kutu sac profili uygulamalarında da Matkap uçlu vida kullanılmalıdır.

# COREX

## Vidaları



### TEKNİK ÖZELLİKLER

	Borazan Vida					Matkap Uçlu Vida				Premium Corex Vidası		Çektirme Vidası	Agraf Vidası
Vida Boyu	25 mm	38 mm	45 mm	55 mm	70 mm	25 mm	35 mm	45 mm	55 mm	25 mm	38 mm	32 mm	15 mm
Birim Ağırlık (gr/adet)	1,4	2,0	2,4	2,9	4,3	1,6	2,10	2,5	2,8	3,10	4,0	2,8	1,8
Çap	3,5 mm			4,2 mm	3,5 mm				3,5 mm		3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm
Kafa çapı	8 mm					11 mm		11 mm		11 mm		11 mm	
Kaplama tipi	Siyah Fostat					Siyah Fosfat				Siyah Fosfat		Çinko	

### AMBALAJ

	Borazan Vida					Matkap Uçlu Vida				Premium Corex Vidası		Çektirme Vidası	Agraf Vidası
	25 <sup>(1)</sup> mm	38 mm	45 mm	55 mm	70 mm	25 <sup>(2)</sup> mm	35 mm	45 mm	55 mm	25 mm	38 mm	32 mm	15 mm
Ambalaj ağırlığı (kg/kutu)	1,4	2,0	2,4	2,9	1,3	1,6	2,1	2,5	2,8	1,56	2,0	1,4	0,9
Kutudaki vida sayısı	1000 adet/kutu				300 adet/kutu	1000 adet/kutu				500 adet/kutu			

(1) Borazan vida 25'in, 500 adet/kutu ve 10.000 adet/koli'lik ambalajı da bulunmaktadır.

(2) Matkap uçlu vida 25'in 10.000 adet/koli'lik ambalajı da bulunmaktadır.