



GRİO

Mineral

Mineral Esaslı Dekoratif Kaplama Sıvası

Ürün Tanıtım Föyü

GENEL BİLGİLER

- **GRİO Mineral**, beyaz çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, mala ile uygulanabilen, 2 mm den küçük mineral tane dokulu son kat dekoratif cephe kaplamasıdır.
- İç ve dış mekanlarda dekoratif kaplama amaçlı kullanılır.
- Mantolama sistemlerinde **GRİO Mantolama Sıvası**, dış cephe levhalarının üzerine uygulanan **GRİO BoardeX Sıvası** üzerine son kat dekoratif kaplama malzemesi olarak kullanılır.
- Suya ve donmaya karşı yüksek dayanımlıdır.
- Kolay ve hızlı uygulanır, yüksek yapışma mukavemeti sağlar.
- Üzerine istenilen renkte dış cephe boyaları uygulanır.

KULLANIMI

- Kolay uygulanır, işlenebilme süresi uzundur.
- Yüksek yapışma mukavemeti sağlar.
- Nefes alır, su buharı difüzyonuna izin verir.
- İç ve dış mekanlarda kullanılabilir, suya ve neme dayanıklıdır.

UYGULAMA

- Uygulama yapılacak yüzeyin düzgünlüğü ve sağlamlığı kontrol edildikten sonra, uygulamaya başlamadan önce yüzeydeki toz ve tutunmayı önleyici maddeler temizlenmelidir.
- Sağlam olmayan, kabarık parçalar ve oynak zemin üzerine uygulanmamalıdır. Gerekirse bu yüzeyler GRİO tamir harcı ile düzeltilmelidir.
- Çok emici ve kuru yüzeyler ıslatılmalı yüzeyde su tabakası yok olana kadar beklenerek nemlenmesi sağlanmalıdır.
- Temiz bir kaptaki yaklaşık 5-6 lt suya 25 kg **GRİO Mineral** sepelenir. Düşük devirli bir karıştırıcı ile içinde şekilde karıştırılarak harç hazırlanır.
- Hazırlanan harç 5 dakika dinlendirildikten sonra kullanım öncesinde tekrar karıştırılarak kullanıma hazır hale gelir. Hazırlanan harç en fazla 120 dakika içerisinde tüketilmelidir.
- **GRİO Mineral** harcı, yüzey üzerine çelik mala ile istenilen dolgu kalınlığında tüm yüzeye eşit kalınlıkta uygulanır. En geç 10 dakika içerisinde uygulama yapılmış yüzeydeki harç henüz ıslakken plastik mala ile dairesel hareketler yaparak sıvaya desen verilir. Birbiri ile bağlantılı geniş yüzeylerde tek seferde uygulanmalıdır.
- Tüm yüzeydeki uygulama tamamlandıktan sonraki 48 saat içerisinde hava sıcaklığının yüksek olduğu durumlarda yüzey belirli aralıklar ile ıslatılarak nemlendirilmelidir.

ÖNERİLER

- **GRİO Mineral** başka hiçbir ürün veya malzeme ile karıştırılmamalıdır.
- Direkt güneş ışığına maruz kalan yüzeylere ve aşırı güneşli ve rüzgârlı havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Uygulama yapılan yerde sıcaklık +5°C ile +35°C arasında olmalıdır.
- **GRİO Mineral** uygulaması **GRİO Mantolama Sıvası** veya **GRİO BoardeX Sıvası** uygulamasından en az 7 gün sonra yapılması tavsiye edilir.
- Uzun süre güneşe maruz kalmış çok sıcak veya donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- Son kat yapı malzemesi olarak yüzeyde bırakılmamalı yüzey istenilen renkte uygun dış cephe boyası ile boyanmalıdır.

GRİO

Mineral

Mineral Esaslı Dekoratif Kaplama Sıvası



SAKLAMA KOŞULLARI

- **GRİO Mineral** üst üste en fazla 12 torba istiflenmelidir.
- **GRİO Mineral**, kuru, nemsiz ve kapalı bir ortamda, palet üzerindeki depolama koşulları ile 12 ay içerisinde tüketilmesi önerilir.
- Kötü depolama koşulları ya da kullanım süresinin aşılması **GRİO Mineral**'in niteliklerini bozar.

STANDART

| | |
|-------------------|---|
| TS EN 998-1: 2011 | Genel Amaçlı Kaba / İnce Sıva Harcı (GP) (CS III) |
|-------------------|---|

TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|--|--|
| Kimyasal Yapısı | Beyaz çimento esaslı polimer katkı |
| Renk | Beyaz |
| Su / Sıva Oranı | 5-6 litre suya 25 kg GRİO Mineral |
| Tane Büyüklüğü | ≤ 2 mm |
| Tüketim Miktarı | Her 1 mm kalınlık için 2 kg/m ² |
| Basınç Dayanımı - Kategori | CS III (3.5-7.5 N/mm ²) |
| Bağ Dayanımı - Kopma Şekli | ≥ 0,5 N/mm ² -(FB:B) (TS EN 1015-12'e göre) |
| Kuru Birim Hacim Ağırlığı | 1400 ±100 kg/m ³ |
| Kullanım Süresi | 120 dakika |
| Kılcal Su Emme Kg/M ² .Min ^{0.5} | W1 (C ≤ 0,4) |
| Su Buharı Geçirgenliği Katsayısı (μ) | 5/20 |
| Isıl İletkenlik Değeri | ≤ 0,53 W/m.K (P= %50)- ≤ 0,58 W/m.K (P= %90) |
| Yangına Tepki Sınıfı | A1: Hiç yanmaz yapı malzemesi (TS EN 13501-1'e göre) |

AMBALAJ

| | |
|-------------------------|---------------|
| Tipi | Kraft torba |
| Net Ağırlık | 25 kg ±%2 |
| Palettteki Torba Sayısı | 60 |
| Palet Ölçüsü | 80x105x120 cm |