



## Alçı Levha ve Tüm Yüzeyler İçin Dolgu, Tamirat ve Son Kat Yüzey Macunu

### Ürün Tanıtım Föyü

#### GENEL BİLGİLER

- **READYFIN**, akrilik polimerlerin, kaliteli dolgu maddelerinin ve diğer katkı maddelerinin hassas formülasyonu ile üretilen, kullanıma hazır derz dolgu, tamirat ve son kat bitirme işlemleri için kullanılan macundur.
- Beton, sıva, alçı, alçı levha, sunta, kontrplak, galvanizli çelik vb. yüzeyler de dâhil olmak üzere birçok iç cephe tavan ve duvar yüzeylerine mükemmel bir yapışma sağlayan ideal bir akrilik saten macundur.
- Duvar ve tavanlardaki kılcal çatlakların doldurulmasında, sıva/ boya işlerinde hasar görmüş kısımların ve ahşap malzeme üzerindeki çivi deliklerinin kapatılmasında, kapı pervazları ve süpürgeliklerin üst kısımlarının kapatılmasında v.b. uygulamalarda güvenle kullanılabilir.
- Yapısı gereği astar kullanımına gerek kalmaz, tozuzmaz, boya sarfiyatını düşürür.
- Derz bandı ile birlikte rahatlıkla uygulanabilme kolaylığı sağlar.
- Dolgu işlevinin yanısıra pürüzsüz bir yüzey oluşturur.
- Uzun çalışabilme süresi sayesinde zamandan kazandırır.
- Kova içerisindeki **READYFIN** karışımı kullanıma hazırdır.
- Onarım işlerinde kolaylık sağlar.

#### AVANTAJLAR

- Alçı Levha Uygulamalarınızda Yaygın olarak kullanılan çimento ve alçı esaslı yüzey düzeltme ve/ veya dolgu ürünlerinin yerine kullanılır.
- Kullanıma hazır olması sebebi ile işgücü ve zaman tasarrufu sağlar.
- Boya öncesi astar uygulaması gerektirmez ve boya tüketimini azaltır. Esnek yapıdadır, kabarma ve dökülme yapmaz. Yüksek yapışma gücüne ve dolgu özelliğine sahiptir.
- Tozuma yapmaz ve boya işlemine kolay ve hızlıca geçiş yapılabilmesini sağlar.
- Duvar ve tavanlardaki kılcal çatlakların doldurulmasında, sıva/boya işlerinde hasar görmüş kısımların ve ahşap malzeme üzerindeki çivi deliklerinin kapatılmasında, kapı pervazları ve süpürgeliklerin üst kısımlarının kapatılmasında v.b. uygulamalarda güvenle kullanılabilir.
- Çabuk kurur, 4 mm kalınlığa kadar uygulanabilir.
- Alçı Levha Uygulamalarınızda derz dolgu ve saten olarak kullanın, çok kısa sürede yüzeyiniz hazır.

#### UYGULAMA

- Uygulama yapılacak yüzey üzerinde mevcut olan her türlü toz, kir, yağ ve boya gibi tutunmayı önleyici maddeler temizlenmelidir. Uygulamaya başlamadan önce ambalaj içindeki malzeme karıştırılmalıdır.
- Tozlu ve kabarmış yüzeylerde astarlama yapılması önemle tavsiye edilir.
- Önceden boyanmış yüzeylere macun uygulanırken, ilk önce su ile yüzey yıkanmalı ve uygulama öncesi kurumaya bırakılmalıdır.
- Kova içerisinde, uygulamaya hazır haldeki **READYFIN**, ilk açıldığında temiz bir karıştırıcı ile su ilave etmeden karıştırılmalıdır.
- **READYFIN**, alçı levha derzlerini ortalayacak şekilde iyici bastırılarak yapıştırılmış bulunan cam elyaf derz bandı üzerine, mala veya spatula ile yüzeye uygulanır.İnce bir kat olarak uygulanması tavsiye edilir. Kalın dolgu ihtiyaçları için; birden fazla kat, her katın kuruma süresi beklendikten sonra uygulanabilir.
- **READYFIN** alçı levha derz yerlerini tamamen kapatacak şekilde uygulanır.
- **READYFIN** ile vida başları son kat uygulaması öncesi kapatılır.



## Alçı Levha ve Tüm Yüzeyler İçin Dolgu, Tamirat ve Son Kat Yüzey Macunu



### ÖNERİLER

- **READYFIN** içerisine başka hiçbir ürün veya malzeme eklemeyiniz.
- Uygulama yapılan ortam sıcaklığı en az +5°C /30°C aralığında olmalıdır.

### SAKLAMA KOŞULLARI

- **READYFIN** üst üste en fazla 5 kova istiflenmelidir.
- Uygulamaya ara verildiğinde **READYFIN** kovasının kapağı hava almayacak şekilde sıkıca kapatılmalıdır.
- **READYFIN** kuru kapalı bir ortamda palet üzerinde ve +5°C'nin üzerindeki ortamlarda, direkt güneş ışığına veya dona maruz kalmayacak şekilde stoklanmalıdır.
- Yukarıda belirtilen uygun şartlarda kapağı açılmadan saklanan **READYFIN**'in 12 ay içerisinde tüketilmesi önerilir.

### STANDART

|                       |             |                                                         |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| Sahip Olduğu Standart | TS EN 13963 | Derz malzemeleri, alçı levhalar için                    |
| Tipi                  | 3A          | (Dolgu ve son kat için derz malzemesi- Havayla kuruyan) |

### TEKNİK ÖZELLİKLER

|                               |                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| İçerik                        | Düşük ağırlıklı akrilik esaslı kullanıma hazır iç cephe derz dolgu ve yüzey macunu |
| Bağlayıcılar                  | Akrilik kopolimer Dolgular                                                         |
| Renk                          | Kırık Beyaz                                                                        |
| Yoğunluk                      | 1,70 g/cm <sup>3</sup>                                                             |
| Büzülme                       | <5%                                                                                |
| Zehirli İçerik                | İçermez                                                                            |
| Eğilmede Çekme Dayanımı       | ≥ 18-25 N                                                                          |
| Adezyon Değeri                | ≥ 0,25-0,30 N/mm <sup>2</sup>                                                      |
| Kuruma Süresi                 | 12-24 saat                                                                         |
| Tüketim                       | 0.5-1.5 kg/m <sup>2</sup> (Yüzey koşullarına bağlı olarak)                         |
| Uygulama Kalınlığı (en fazla) | 4 mm                                                                               |
| Yangına Tepki                 | A2,s1,d0                                                                           |

### AMBALAJ

|             |           |
|-------------|-----------|
| Tipi        | Kova      |
| Net Ağırlık | 25kg ± %2 |